



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940- www.csi-spa.com

CERTIFICATO DI ESAME DI TIPO

CERTIFICATE of TYPE EXAMINATION

Registrazione n.° DE/2782/08

Registration number

l'Istituto di Certificazione CSI S.p.A.

The Certification Body CSI S.p.A.

dichiara che la società/declare that the Company

METALSCREEN SPA

Via A.Moro , 38/L - BOMPORTO (MO)

Ha fatto eseguire sulla campionatura dei prodotti /Has requested on the specimen

Componenti metallici per sistemi con cartongesso

Sottostruttura per controsoffitti in cartongesso

Metal component for gypsum plasterboard system

**Le prove iniziali di Tipo (ITT), di cui al punto 4.2 della norma EN 14195:2005 e
EN 13964:2004.come precisato nell'allegato ZA delle norme stesse .**

The Initial Type Testing in compliance with the point 4.2 of EN 14195:2005 and EN 13964:2004 as reported in the Annex ZA for the products in object

***I risultati delle prove eseguite sul campione più rappresentativo e
applicabili a tutti gli altri prodotti della famiglia sono riportati nell'Allegato A***

The results of the test done on the most representative specimen and applicable to the others of the family range are reported in the Annex A

Data emissione/issue date 03/12/2008
Data scadenza/expiring date 02/12/2013

**GRUPPO
IMQ**

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau



CSI

Viale Lombardia 20 - 20021 Bollate (MILANO) - ITALY
Tel. +39.02.383301 - Fax +39.02.3503940- www.csi-spa.com

Certificato di Esame di Tipo - Allegato A

Certificate of Type Examination - Annex A

Registrazione n.° DE/2782/08

Registration number

Sottostruttura per controsoffitti in cartongesso

Componenti metallici per sistemi con cartongesso / Metal component for gypsum plasterboard system

prodotto da/ manufactured by

METALSCREEN SPA

Via A.Moro , 38/L - BOMPORTO (MO)

Caratteristiche della famiglia:

Products included in the family:

Modelli di profilo SERIE "K" :

Portante C 27/48/27 ala schiacciata
Portante C 27/48/27 ala arrotondata
Portante C 15/48/15 ala schiacciata
Portante C 15/48/15 ala arrotondata
Profilo U 40/28/40 a scatto

Caratteristiche secondo allegato ZA della norma EN 14195:2005

Reazione al fuoco/ <i>reaction to fire</i> (Euroclasse)	Classe A1
Rilascio di sostanze pericolose	nessuna
Portante spessore 0,6 mm Resistenza alla flessione	Classe 1
Profilo Spessore 0,7mm Carico snervamento/ <i>yield strenght</i>	485 N/mm ²
Durabilità	Classe B

Data emissione/*issue date* 03/12/2008
Data scadenza/*expiring date* 02/12/2013

**GRUPPO
IMQ**

Il Responsabile del Centro

Managing Director

Dott. Ing. P. Cau